

GLATTWAND - TRICHTERSILOS von 5 - 1.336 m³

- + hochwertiges verzinktes bzw. säurebeständiges Stahlblech
- + Auslauftrichter mit 40 - 60 ° Neigungswinkel
- + optional mit Belüftungs- und Entstaubungssystem sowie Temperatur- und Füllstandsensoren
- + entsprechend den HACCP-Normen für Lebensmittellager



HDT bietet kundenspezifisch:

- komplette Anlagenplanung und turn-key Ausführung, dh. Engineering, Lieferung, Montage u. Inbetriebnahme
- Optimum im Preis-Leistungsverhältnis
- Zusatz- und Ersatzteillieferungen

Glattwand-Trichtersilos

TYP ZL

**Gerne geben wir Ihnen
auf Anfrage unsere Referenzen!**



Technische Daten:

Silotype	Volumen (m ³)	Inhalt (t) 0,75 t/m ³	Durchm. (m)	Höhe (m) Zylinder	Höhe (m) gesamt
ZL22-1-5	5	4	2,2	1,2	5,0
ZL22-2-10	10	8	2,2	2,4	5,5
ZL28-2-18	18	13,5	2,8	2,4	6,3
ZL28-3-25	25	19	2,8	3,6	7,5
ZL28-4-33	33	25	2,8	4,8	8,7
ZL28-5-41	41	30,5	2,8	6,0	9,9
ZL30-3-28	28	21	3,0	3,6	6,7
ZL30-4-36	36	27	3,0	4,8	7,2
ZL30-5-44	44	33,5	3,0	6,0	9,1
ZL34-3-38	38	28,5	3,4	3,6	7,2
ZL34-4-49	49	37	3,4	4,8	8,4
ZL34-5-60	60	45	3,4	6,0	9,6
ZL37-3-44	44	32,5	3,7	3,6	7,4
ZL37-4-56	56	42	3,7	4,8	8,6
ZL37-5-69	69	51,5	3,7	6,0	9,8
ZL37-6-82	82	61	3,7	7,2	11,0
ZL40-3-53	53	40	4,0	3,6	7,6
ZL40-4-68	68	51,5	4,0	4,8	8,8
ZL40-5-84	84	62,5	4,0	6,0	10,0
ZL40-6-99	99	74	4,0	7,2	11,2
ZL45-5-110	110	83	4,5	6,0	10,4
ZL45-6-129	129	97	4,5	7,2	11,6
ZL45-7-148	148	111	4,5	8,4	12,8
ZL50-5-143	143	107	5,0	6,0	10,8
ZL50-6-167	167	125	5,0	7,2	12,0
ZL50-7-191	197	143	5,0	8,4	13,2
ZL50-8-215	215	161	5,0	9,6	15,0

Silotype	Volumen (m ³)	Inhalt (t) 0,75 t/m ³	Durchm. (m)	Höhe (m) Zylinder	Höhe (m) gesamt
ZL60-5-206	206	154	6,0	6,0	11,7
ZL60-6-240	240	180	6,0	7,2	12,9
ZL60-7-273	273	205	6,0	8,4	14,1
ZL60-8-306	306	230	6,0	9,6	15,3
ZL60-9-340	340	255	6,0	10,8	16,5
ZL60-10-373	373	280	6,0	12,0	17,7
ZL60-11-407	407	305	6,0	13,2	18,9
ZL67-8-394	394	295	6,7	9,6	16,0
ZL67-9-436	436	327	6,7	10,8	17,2
ZL67-10-479	479	359	6,7	12,0	18,4
ZL67-11-521	521	391	6,7	13,2	19,6
ZL67-12-563	563	422	6,7	14,4	20,8
ZL67-13-606	606	454	6,7	15,6	22,0
ZL75-10-599	599	449	7,4	12,0	19,1
ZL75-11-651	651	488	7,4	13,2	20,3
ZL75-12-704	704	528	7,4	14,4	21,5
ZL75-13-756	756	567	7,4	15,6	22,7
ZL75-14-808	808	606	7,4	16,8	23,9
ZL90-10-886	886	664	8,9	12,0	19,7
ZL90-11-961	961	720	8,9	13,2	20,9
ZL90-12-1036	1036	777	8,9	14,4	22,1
ZL90-13-1111	1111	833	8,9	15,6	23,3
ZL90-14-1186	1186	889	8,9	16,8	24,5
ZL90-15-1261	1261	945	8,9	18,0	25,7
ZL90-16-1336	1336	1002	8,9	19,2	26,9

VORTEILE DER TRICHTERSILOS:

1. Die Silos erfüllen die HACCP-Normen bzgl. der Lagerung von Konsumgetreide.
2. Belüftung u. Abtrocknung des Getreides sind möglich.
3. Das Produkt kann zwischen den Silos umgefüllt werden.
4. Kontrolle der Kornparameter aus dem Silo-Inneren.
5. Vollautomatisierung der technologischen Prozesse.
6. Schnelle Befüllung und Entladung der Silos mittels eines leistungsstarken Fördersystems.

Fa. HDT – Haus der Technik GmbH
 Marktstraße 24-26 A-2004 Niederfellabrunn AUSTRIA
 Tel.: +43 2269 2287 Fax: +43 2269 24087
 marketing@hdt-foodmachines.at
 www.hdt-foodmachines.at

GLATTWAND-TRICHTERSILOS für FUTTERMITTEL

+ von 7 - 106 m³

+ hochwertiges verzinktes Flach-Stahlblech

+ Auslauftrichter mit 60 ° Neigungswinkel

+ bestens geeignet für Futtermittel, Granulate und Getreide

+ standardmäßig mit manuellem Auslaufschieber, Trichterluke und pneumatischem Beladungssystem ausgestattet

Referenzen geben wir
gerne auf Anfrage!



Futtersilos

Type ZLP



Die Futtersilos der Type ZLP werden in einer breiten Palette an Kapazitäten aus hochqualitativem verzinktem Flachstahl hergestellt und sind für die Lagerung von Schütffutter, Granulaten und Körnern ausgelegt. Der Neigungswinkel des Trichters beträgt 60 °.

Optionale Zusatzausstattungen:

- Zugangsklappen in Dach und Wand
- Leitern und Podeste
- Reinigungsöffnungen
- Füllstandsensoren
- leistungsstarkes Fördersystem zur Befüllung und Entladung der Silos
- Etc...



TECHNISCHE DATEN:

Silotype	Volumen m ³	Inhalt (t) 0,65 t/m ³	Durchm. (m)	Höhe (m)	
				Zylinder	gesamt
ZLP22-1-7	7	4	2,2	1,2	4,3
ZLP22-2-11	11	7	2,2	2,4	5,5
ZLP28-2-20	20	13,5	2,8	2,4	6,5
ZLP28-3-28	28	18,5	2,8	3,6	7,7
ZLP28-4-36	36	23,5	2,8	4,8	8,9
ZLP28-5-44	44	28,5	2,8	6,0	10,1
ZLP30-3-31	31	20	3	3,6	8,0
ZLP30-4-39	39	25,5	3	4,8	9,2
ZLP30-5-48	48	31	3	6,0	10,4
ZLP34-3-43	43	27,5	3,4	3,6	8,9
ZLP34-4-54	54	35	3,4	4,8	10,1
ZLP37-4-62	62	40,5	3,7	4,8	9,8
ZLP37-5-75	75	48,5	3,7	6,0	11,0
ZLP40-5-91	91	59,5	4,0	6,0	11,5
ZLP40-6-106	106	69	4,0	7,2	12,7

HDT bietet kundenspezifisch:

- Komplette Anlagenplanung und turn-key Ausführung: Engineering-Lieferung-Montage-Inbetriebnahme
- Optimum im Preis-Leistungsverhältnis
- Zusatz- und Ersatzteillieferungen

Fa. HDT – Haus der Technik GmbH
 Marktstraße 24-26 A-2004 Niederfellabrunn AUSTRIA
 Tel.: +43 2269 2287 Fax: +43 2269 24087
 marketing@hdt-foodmachines.at
 www.hdt-foodmachines.at